

Приложение № 2  
к Методическим рекомендациям,  
утвержденным распоряжением Комитета  
по социальной политике Санкт-Петербурга  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 542 Петродворцового района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 542 Петродворцового района Санкт-Петербурга)		1027808913373
<small>(полное и сокращенное наименование объекта)</small>		
<b>Вид деятельности объекта</b> (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. 85.14		ОКВЭД основной
<b>Форма собственности</b>   13		
<small>(указывается форма собственности по ОКФС)</small>		
<b>Организационно-правовая форма</b>		ОКОПФ
<small>(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)</small>		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя объекта</b>	Директор	Смирнова Анна Шахабудиновна
<b>Телефон, факс руководителя объекта</b>	Тел. (812)450-60-34	Факс (812)450-60-34
<b>E-mail объекта</b>	director542@mail.ru	
<b>Юридический адрес объекта</b>	198510	Санкт-Петербург, г.Петергоф, Санкт-петербургский проспект дом 4 литер А
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>
<b>Фактический адрес объекта</b>	198510	Санкт-Петербург, г.Петергоф, Санкт-петербургский проспект дом 4 литер А
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>
<b>Наименование организации владельца (арендатора) объекта</b>	ГБОУ школа № 542 Петродворцового района Санкт-Петербурга	
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>		
<b>Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта</b>	198510, Санкт-Петербург, г.Петергоф, Санкт-Петербургский проспект дом 4 литер А	
	<small>(почтовый адрес)</small>	
<b>Наименование вышестоящей организации (собственника)</b>	Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга	
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>		
<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	198510	Санкт-Петербург, город Петергоф, Калининская ул., д.7
	<small>(индекс)</small>	<small>(почтовый адрес)</small>
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>	Глава Администрации	
Попов Дмитрий Александрович		
<b>Телефон, факс руководителя вышестоящей организации</b>	Тел. (812)450-74-20	Факс (812)450-65-18
<b>E-mail руководителя вышестоящей организации</b>	tuptrdv@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

## Титульный лист, часть II

<b>Наименование объекта</b> (подразделения объекта)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 542 Петродворцового района Санкт-Петербурга		
<b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)	198510, Санкт-Петербург, г.Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д.4 литер А		
<b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв.м.)	4085,9		
<b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1, 2, 3 этажи, подвал, чердак		
<b>Кадастровый номер объекта</b>	78:19284:0:12		
<b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	О, К, С, Г		
<b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	нет		
<b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)	нет		

## АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Примечание
	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					<p>Наименование параметра, назначение параметра для:</p> <p>«К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,  «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  «С» - инвалидов с нарушениями зрения,  «Г» - инвалидов с нарушениями слуха,  «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.</p>	<p>Единица измерения</p>	<p>Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)</p>	<p>Нормативное значение</p>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Подходы к объекту, пути движения</b>										
<b>I Пути пешеходного движения</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
1.1	Название зоны				Ширина пешеходных путей «К»	м	4	Не менее 1,2	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,0	Не более 0,015	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	Да	Наличие, соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром из камня (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	Нет	Наличие, соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, столб, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие		Наличие, соответствие		
<b>1.2 Наружные лестницы</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Название зоны				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	Нет	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	м	Нет	0,12-0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	Нет	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	Нет	0,85-0,92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы	м	Нет	0,27-0,33	СНИП 35-01-2001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					«О», «С»				СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
<b>1.3</b>	<b>Пандусы: стационарные</b>									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны				Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	Нет	Не более 1:20, (5%)	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Ширина между поручнями «К»	м	Нет	0,9- 1,0	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	Нет	0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	Нет	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	Нет	1,5	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	Свободная зона 2.1х 2.1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	Нет	1,5		
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	Нет	0,27-0,33	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
<b>1.4</b>	<b>Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением</b>									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)									
	Название зоны				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Нет	Не менее 1,6	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Нет	Не менее 1,6		
<b>2</b>	<b>Входной узел</b>									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
<b>2.1</b>	<b>Наружные лестницы</b>									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	Нет	0,35-0,4	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Высота ступеней «О», «С»	м	Нет	0,12- 0,15	(прочие СП, ГОСТ)	
					Ширина марша лестниц «О»	м	Нет	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	Нет	0,85-0,92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	Нет	0,27-0,33	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
<b>2.2 Пандусы: стационарные</b>										
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны				Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	Нет	Не более 1:20, (5%)	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Ширина между поручнями «К»	м	Нет	0,9- 1,0	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	Нет	0,85-0,92		
					Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	Нет	0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	Нет	1,5	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	Нет	1,5		
					Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	Нет	0,27-0,33	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны					м	Нет	Не менее 1,0	СНИП 35-01-2001	
						(%)	Нет	Не более 10%	СП 59.13330.2012	
									(прочие СП, ГОСТ)	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)									
	Название зоны				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Нет	Не менее 1,6	СНИП 35-01-2001	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Нет	Не менее 1,6	СП 59.13330.2012	
									(прочие СП, ГОСТ)	
2.5	Подъемники мобильные									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны				«К»	наличие	Да	Наличие, соответствие	СНИП 35-01-2001	
									СП 59.13330.2012	
									(прочие СП, ГОСТ)	
2.6	Входные площадки									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны				Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да	Наличие, соответствие	СНИП 35-01-2001	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да	Наличие, соответствие	СП 59.13330.2012	
					Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Да	Наличие, соответствие	СНИП 35-01-2001	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,02	Не более 0,025	СП 59.13330.2012	
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	Да	Наличие, соответствие	(прочие СП, ГОСТ)	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	Да	Наличие, соответствие	СНИП 35-01-2001	
									СП 59.13330.2012	
									(прочие СП, ГОСТ)	
2.7	Входные тамбуры									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны				Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	1,5	Не менее 1,5	СНИП 35-01-2001	
									СП 59.13330.2012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.8</b>	<b>Входные двери, в т.ч. тамбурные</b>									
Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Ширина в свету «К»					м	1,2	Не менее 1,2	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Высота каждого элемента порогов «К», «С»					м	0,01	Не более 0,014		
<b>2.9</b>	<b>Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей</b>									
Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м): «К», «О», «С», «Г», «У»					соответствие	Да	Наличие, соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»					соответствие	Да	Наличие, соответствие		
<b>2.10</b>	<b>Вестибюли общественных зданий</b>									
Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»					м	1	Не менее 1,0	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»					наличие	Да	Наличие, соответствие		
	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»					наличие	Нет	Наличие, соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
<b>3</b>	<b>Пути движения внутри здания</b>									
<b>3.1</b>	<b>Коридоры, переходы в другие здания</b>									
Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Ширина «К»					м	3	Не менее 1,5	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
<b>3.2</b>	<b>Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров</b>									
Название зоны	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Ширина «К»					м	1,5	Не менее 0,9	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Высота порогов или перепад высот «К», «С»					м	0	Не более 0,014	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»					наличие	Нет	Наличие, соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>3.3 Внутренние лестницы</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны										
	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»				0,3	м	0,3	0,28 - 0,35	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Высота ступеней «О», «С»				0,15	м	0,15	0,13 - 0,17		
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»				0,9	м	0,9	0,85-0,92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»				0	м	0	0,27-0,33		
	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»				Наличие	наличие	Нет	Наличие, соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»				1,35	м	1,35	Не менее 1,35	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»				0	м	0	Не менее 1,05	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»				Да	соответствие	Да	Наличие, соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
<b>3.4 Пандусы стационарные</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Название зоны										
	Высота одного подъема «К»				Нет	м	Нет	Не более 0,8	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Уклон «К»				Нет	%	Нет	Не более 1:20, (5%)		
	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»				Нет	%	Нет	Не более 1:10, (10%)		
	Ширина пандуса «К»				Нет	м	Нет	Не менее 1,5		
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»				Нет	м	Нет	1,5	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»				Нет	м	Нет	1,5		
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)				Нет	м	Нет	0,87-0,92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)				0,7	м	0,7	0,7	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
	Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»				Нет	м	Нет	0,27-0,33	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
									(прочие СП, ГОСТ)		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)		
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)		
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны										
					Ширина пандуса «К»	м	Нет	Не менее 1,0	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)		
					Уклон пандуса «К»	%	Нет	Не более 1:10. (10%)			
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Нет	Не менее 1,6	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Нет	Не менее 1,6			
3.7	Подъемники мобильные										
	Название зоны										
					«К»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	С посторонние и помощью	
3.8	Лифты										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина кабины «К»	м	Нет	Не менее 1,7	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)		
					Глубина кабины «К»	м	Нет	Не менее 1,5			
					Ширина дверного проема «К»	м	Нет	Не менее 0,95			
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м. «С»	соответствие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)		
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф). «С»	соответствие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)		
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)		
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	Нет	0,65- 0,8	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Ширина прохода: «К», «С»		Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					около расчетно-кассового аппарата;	м	Нет	Не менее 1,1	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					около прилавков для сервирования блюд;	м	Нет	Не менее 0,9	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					между столами в ресторане.	м	Нет	Не менее 1,2	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Нет	Не менее одного места	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	Нет	Не менее 3,0	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны									
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	Нет	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	Нет	Не менее 2,0	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	Нет	Не менее 3,8	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Проход между скамьями в общих	м	Нет	Не менее 1,8	СНИП 35-01-2001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					раздевалочных «К»				СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны									
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	Нет	Не менее 0,9	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	Нет	8	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м	Нет	0,7	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие	Нет	0,9	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие	Нет	не менее 5 %	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
5	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b> (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалочных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	Нет	Не менее 0,75	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Ширина кабины «К»	м	Нет	Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м	Нет	Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м	Нет	Не менее 0,9		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	Нет	Нет		
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет	Нет		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет	Нет	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет	Нет	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	м	Нет	Не менее 2,2	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Глубина «К»	м	Нет	Не менее 2,25	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Ширина двери кабины «К»	м	Нет	Не менее 0,9	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	Нет	Не менее 0,75	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	Нет	Нет	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет	Нет	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет	Нет	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» - ручным душем - настенными поручнями	м наличие наличие	Нет Нет Нет	Не более 0,48	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»; Глубина «К»	м м	Нет Нет	Не менее 1,2 Не менее 0,9	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	Нет	1,35	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	Нет	Не менее 2,4	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					То же, без скамей «К»	м	Нет	Не менее 1,8	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь- стена-ручка, стена- выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
6	<b>Автостоянки</b>									
6.1	<b>Места для парковки автомобилей инвалидов</b>									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	Нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалидов до входа в здание «К», «О»	м	Нет	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	Нет	3,6	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
					Длина зоны для парковки «К»	м	Нет	6,0	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	Нет			
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	Нет		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю».

Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

(812)450-60-34

телефон

Заведующий хозяйством

Должность

Ковалевская М.Г.

ФИО

Согласовано:

(812)450-60-34

телефон

Директор ГБОУ школы № 542

Должность руководителя обследованного объекта

Смирнова А.Ш.

ФИО

«17» апреля 2019 г.

«18» апреля 2019 г.

